

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ																	
Производитель	Серия	Тип	Мощность, ВА	Время перезарядки (ч)	Диапазон входного напряжения*	Допустимое отклонение частоты от 50Гц**	Отклонение выходного напряжения от 220В	Время переключения, мс	Время автономной работы, мин.	Количество розеток, батарей и фильтр (только фильтр)	Интерфейсные разъемы	Фильтры	Макс шум, Дб	Габариты (ДхШхВ), мм	Програмное обеспечение	Вес, кг	Цена, \$
APC	Back UPS CS325/475	Line-interactive	350/500	3-6	+/-5%	+/-5%	+/-8%	н.д.	14	3 (1)	-	-	40	283x91x165	-	н.д.	40-50
	Back UPS CS 350/500	Line-interactive	350/500	3-6	+/-5%	+/-5%	+/-8%	н.д.	16	3 (1)	USB/ RJ-45	Телефоны/ факс-машины/ модемы/ DSL-модемы	40	283x91x165	Power Management Extensions, PowerChute, Shutdown Manager для MAC	7.0	60-80
	Back UPS 650	Line-interactive	650	3-6	+/-5%	+/-5%	+/-8%	н.д.	44	3 (1)	-	DB9-DB9 RS-232	40	361x119x168	PowerChute	н.д.	70-120
	Back UPS ES	Off-line	350/500	4	-24/+44 В	-3/+13 Гц	+/-10%	5	5-15	3 (2)	USB/ RJ-45	Телефоны/ факс-машины/ модемы/ DSL-модемы	40	452x110x80	PowerChute	3.4	40-50
	Back UPS RS	Line-interactive	500/1000/1500	2-4	-60/+66В	+/-3%	+/-5%	н.д.	5-15	3 (1) 6 (-2) / 6 (-2)	USB	2xRJ-45/ RJ-11	45	285x165x91/370x80x335	PowerChute	6.0/11.0/12.0	60-450
Ippon	Back Power Pro	Line-interactive	400/500/600/700/800	4	+/-25%	+/-5%	+/-5%	3	5-30	3	RS-232	RJ-11	40	330x100x140	Commander Pro	5.0/6.0/6.5	35-100
	Smart Power Pro	Line-interactive	1000/1400/200	4	+/-25%	+/-5%	+/-5%	3	5-30	4	RS-232	RJ-11	40	н.д.	Commander Pro	14.0/14.6/16	90-200
PowerMan	Back Pro	Line-interactive	400/500/600	6-8	+/-25%	+/-10%	+/-5%	2-4	2-30	3	RS-232	RJ-45/ RJ-11	40	368x148x226	WinStar 2002	5.0/5.9/6.5	38-50
	Back Pro Plus	Line-interactive	400/500/600/800/1000/1400/2000	6-8	+/-25%	+/-10%	+/-5%	2-4	2-30	3	RS-232	RJ-45/ RJ-11	40	368x148x226/437x205x280/528x280x335	WinStar 2002	5.0/5.9/6.5/12.2/13.5/13.9/17.5	40-240
	Real Smart	Line-interactive	700/1000/1500/2000	6-8	+/-10%	+/-10%	+/-5%	2-4	5-30	4/4/6/6	RS-232	RJ-45/ RJ-11	40	495x256x295/530x280x335	WinStar 2002	15.4/17.8/24.4/24.8	120-275
PowerCom	EBK-650S	Off-Line	650	4	+/-25%	+/-10%	+/-5%	2-4	15-32	2 (1)	RS-232	н.д.	40	297x70x195	UPSMON 2002	3.7	30-40
	KOF-560	Off-Line	560	4	+/-18%	+/-10%	+/-5%	2-4	15-28	3 (3)	RS-232	н.д.	40	268x64x155	UPSMON 2002	3.5	120-150
	BNT AP	Line-interactive	400/500/600	6	+/-25%	+/-10%	+/-5%	н.д.	3-10	2	RS-232	RJ-45/ RJ-11	40	260x97x135/320x97x135	UPSMON 2002	4.7/6.3/6.5/7.2	45-110
	Vanguard	On-Line	700/100/1500/2000	4	+/-25%	+/-10%	+/-2%	0	6-15	4	RS-232/USB	RJ-45	50	400x155x240/405x215x370	UPSMON 2002	13.5/16.2/17.0/31.6/	н.д.
Inelt	Smart Station DOUBLE	Line-interactive	325/500/700/1000	6	-80/+80 В	+/-5%	-24/+30 В	4	5-30	3	RS-232	н.д.	40	340x86x156	UPSILON 2000	7.2/8.2/9.2/10.2	78-130
	Intelligent	Line-interactive	500/800/1100/1400	6	+/-25%	+/-5%	+/-3%	4	6-12	н.д.	RS-232	н.д.	40	383x150x216/438x150x216	UPSILON 2000	14.8/16.8/19.1	250-500
Eline	Power ELP Plus	Line-interactive	595/750/1200	12	+/-15%	+/-5%	+/-5%	4.2	5-15	н.д.	RS-232	н.д.	35	180x100x170/360x100x170	-	4.5/4.7/9.3	н.д.
	Power ELP Smart	Line-interactive	570/1000/1200	12	+/-15%	+/-5%	+/-5%	4.2	5-15	н.д.	RS-232	н.д.	35	180x100x170/360x100x170	-	4.7/9.3	н.д.
NeuHaus	Smart Line	Line-interactive	300/450/700/1000	6	+/-28%	+/-5%	+/-3%	4	5-18	2/2/4/6	RS-232	RJ-45/ RJ-11	45	350x107x170	UPSILON 2000	4.7/6.3/9.0/19.0	45-280
	Smart Master	Line-interactive	360/550	8	+/-15%	+/-10%	+/-6%	4	10	н.д.	RS-232	н.д.	45	345x120x160	UPSILON 2000	8.0/10.0	60-90
	Power Line	On-Line	1000/2000/2000/3000	8	-80/+60 В	+/-5%	+/-2%	0	7-8	4/5/5	RS-232	н.д.	45	401x147x223/479x130x365/453x190x365	UPSILON 2000	15.0/27.0/36.0	370-870
Riello	Win Dialog	Line-interactive	320/420/620	4-6	-48/+67В	+/-10%	+/-3%	2-4	н.д.	н.д.	RS-232	RJ-45/ RJ-11	40	325x110x152	PowerShield	5.8/6.2/6.5	60-110
	Personal Dialog Pro	Line-interactive	450/650	4-5	+/-22%	+/-10%	+/-3%	2-4	н.д.	н.д.	RS-232	н.д.	40	374x137x201	PowerShield	6.5/9.5	120-150
	Dialog Active	Line-interactive	500/750/1000/1500/2000	4-5	+/-25%	+/-10%	+/-1.5%	2-4	5-8	н.д.	RS-232	н.д.	45	400x130x183/485x158x340	PowerShield	12.0/15.0/15.0/24.0/24.0	250-320
	Dialog Plus	On-Line	700/1000/1500/2000	4-5	-50/+56 В	+/-10%	+/-1.5%	0	5-7	н.д.	н.д.	н.д.	45	376x158x231/485x158x340/590x158x480	PowerShield	7.0/10.0/23.0/27.0/43.0/44.0	н.д.
N-Power	Smart Vision	Line-interactive	300/450/700/1000/1500	6	-51/+67 В	+/-5%	+/-3%	4	6-18	2/4/6	RS-232	RJ-45/ RJ-11	45	350x107x170/385x107x170/440x170x220/460x133x482	н.д.	4.7/6.3/9.0/24.0	н.д.
Centralion	Blazer	Line-interactive	400/600/800/1000/1400/2000	8	-58/+70 В	+/-10%	+/-5%	н.д.	8-10	н.д.	RS-232	н.д.	40	330x100x140/369x141x181	Commander Pro	5.0/6.0/6.5/13.8/14.2	80-250
	Micro Master, Smart Centra Plus Coni Pro	Line-interactive	400/600, 500/800	3-5	+/-30%	+/-5%	+/-3%	4	5-30	2	RS-232	н.д.	40	315x60x180/320x78x180/345x120x160	Commander Pro	6.0/7.0/	н.д.
		On-Line	1000/1500/2000	4-6	-80/+60 В	+/-10%	+/-2%	0	6-20	н.д.	RS-232/USB	RJ-45/ RJ-11	45	425x180x240/525x180x240	Smart UPS Monitoring Software	6.0/7.0/17.0/20.0/35.0	70-100
Chloride	Cool Power/Cool	Line-interactive	600/900/1200/1600	6	+60/+65 В	+/-4%	-22/+38 В	4	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	40	345x105x155/345x140x170/483x420x88	н.д.	10.0/14.5/20.0/23.0/29.0	300-440
	Active/Active Rack	On-Line	700/1000/2000	6	-80/+56 В	+/-5%	+/-3%	0	н.д.	4	RS-232, USB	н.д.	40	405x145x225	н.д.	13.0/14.0/14.0	н.д.
	Power LAN Plus Power Rack	On-Line	750/1000/1500/2200	4	+/-15%	+/-4%	+/-5%	0	н.д.	4	RS-232	н.д.	40	325x180x	н.д.	23.0/22.0	н.д.
Liebert-Hiross	UPStation GXT 2U	On-Line	700/1000/1500	5	-101/+60 В	+/-10%	+/-3%	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	40	547x87x430	MultiLink	22.5/23.0	200-815
	PowerSure Personal XT	Off-Line	450/700/1250	8	-23/+42 В	+/-10%	+/-5%	2-6	н.д.	3	RS-232, USB	н.д.	40	233x80x176.6	MultiLink	3.5/3.6/6.5	н.д.
	PowerSure ProActive	Line-interactive	350/470/700/1000	6	-54/+55 В	+/-10%	+/-5%	4	5-15	н.д.	н.д.	н.д.	40	353x116x116/360x163x215	MultiLink	6.0/7.0/10.0/16.2	н.д.
	PowerSure Inter Active	Line-interactive	700/1000/1400/2200	6	-54/+52 В	+/-10%	-34/+28 В	н.д.	6	4	н.д.	н.д.	40	366x140x172/465x172x227/502x192x318	MultiLink	13.6/19.7/22.5/37.1	н.д.
	Smart Visio	Line-interactive	300/450/700/1000/1500	6	-52/+61 В	+/-5%	-23/+33 В	4	5-18	2/2/6	н.д.	RJ-45/ RJ-11	40	350x107x170/385x107x170/440x170x220	н.д.	4.7/6.3/9.0/19.0/20.0	н.д.
Pro Vision PR	On-Line	1000/2000	6	-60/+50 В	+/-5%	+/-1%	0	7-17	н.д.	н.д.	н.д.	40	410x150x210/460x198x340	н.д.	15.0/32.0	н.д.	

\* - Диапазон входного напряжения (относительно 220В) при работе без перехода на батареи

\*\* - Допустимое отклонение частоты входного напряжения от 50Гц